
AVERTISSEMENT - WARNING

À lire attentivement avant l'utilisation de cette donnée environnementale par défaut
Read carefully before using this default environmental value

Donnée environnementale par défaut
Default environmental value

Ministère de l'Environnement de l'énergie et de la mer
Ministère du logement et de l'habitat durable
French Ministry of the environment, energy and the sea
French Ministry of sustainable housing

Donnée générique à utiliser dans le cadre de l'application du référentiel
« Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs
Generic data to be used for compliance with the "Energy-Carbon" guidelines for new buildings

L'établissement de cette donnée a été réalisé dans le cadre du Groupe de Travail n°3 « Donnée environnementale » de la démarche de Performance Environnementale des Bâtiments Neufs portée par la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages.

Le processus de travail suivi a été défini par le GT3. Il est détaillé dans la Procédure de développement de modules de données environnementales génériques par défaut (MDEGD) relatifs aux produits de construction et équipements pour l'évaluation environnementale des bâtiments dans le cadre de la Performance Environnementale des Bâtiments Neufs.

La procédure est accessible sur le site <http://www.batiment-energiecarbone.fr/>

Définitions :

- *Une donnée spécifique est une donnée dont un acteur bien identifié est responsable de la production et la mise à jour. Il existe des données spécifiques individuelles (FDES individuelles, PEP individuels) et des données spécifiques collectives (FDES collectives et PEP collectifs). Une donnée spécifique est opposable. Lorsque de telles données pertinentes pour le produit/équipement/service existent parmi les données mises à disposition, elles sont utilisées.*
- *Une donnée générique par défaut est une donnée utilisée en l'absence de donnée spécifique. Une donnée générique par défaut sur un produit ou un service est fournie par un acteur qui n'est pas responsable de la mise sur le marché de ce produit ou de ce service. Une donnée générique est le résultat d'un calcul qui comprend des coefficients de sécurité.*

Usage :

Une donnée environnementale par défaut est utilisée pour l'évaluation environnementale des bâtiments neufs lorsqu'aucune donnée environnementale spécifique équivalente n'est disponible.

Les données environnementales par défaut ne comprennent aucune information sur la santé et le confort liés aux produits et ne sauraient servir à alimenter des affirmations comparatives selon la définition de l'ISO 14044 (2014).

Documentation de la Donnée Environnementale par Défaut

| | |
|-------------------|-------|
| ID Inies | 28278 |
| n° version | 1.4 |
| ID MLab | 3217 |

| | |
|--|---|
| Description générale de la DED | |
| Nom de la DED (produit ou de service couvert) | Parquet en bois contrecollé [ép. 12 mm] [Gestion durable] |
| Date de première publication | 14/12/2021 |
| Date de dernière version | 14/12/2021 |
| Famille | Produits de construction |
| | Revêtements des sols et murs / peintures / produits de décoration |
| | Revêtements de sol durs |
| | Parquet bois |
| | |
| Date d'élaboration de la note de cadrage | 02/08/2019 |
| Cas de réalisation de la DED | Cas 2 : Plusieurs FDES/PEP disponibles |

| | | |
|---|--|------|
| Unité fonctionnelle | 1 | m² |
| | Assurer le revêtement d'1 m² de sol intérieur par un parquet bois contrecollé d'une épaisseur allant jusqu'à 12mm pendant une durée de vie de référence de 30 ans. | |
| Performance de l'unité fonctionnelle | Dimensions | |
| | 0.12 | cm |
| Durée de Vie de Référence | 30 | ans |
| Carbone biogénique stocké | 3.48 | kg C |

Cas 1 ou cas 2 (FDES/PEP disponible(s))

| | |
|--|---|
| Constitution de l'échantillon | 3 FDES de la base INIES (dont 3 FDES au format EN15804 + 0 FDES au format NFP01-010) / 1 FDES individuelle(s) + 2 FDES collective(s)) |
| Données sources utilisées | FDES au format EN15804 : Parquet contrecollé, 2 plis, parement en chêne / Parquet contrecollé 3 plis, épaisseur 13-14mm, fabriqué en France / Parquet contrecollé 3 plis, épaisseur 11-12mm, fabriqué en France / |
| Règle d'harmonisation de l'échantillon | épaisseur ramenée à 12 mm |
| Pondération des données sources pour constitution de la moyenne | Individuelle = 1 / Collective = 10 |
| Calcul des indicateurs en fonction de la représentativité de l'échantillon avant application du coefficient de sécurité | + 2 écarts-types |
| Coefficient de sécurité appliqué | +30% |

