



Ligerio

AUTRES PRODUITS DE POSE

LAMBOURDE COMPOSITE



Origine France

MATIÈRE	100% Composite
SECTION	40 x 50 mm
LONGUEUR	3 mètres
COMPOSITION	70% PVC recyclé - 30% Fibre naturelle (Anas de lin)
POIDS	1,72 kg / mètre linéaire
UTILISATION	1 lambourde / m2
GARANTIE	Garantie commerciale 10 ans

MISE EN OEUVRE

- Les lambourdes en composite se posent obligatoirement sur une dalle béton
- À utiliser uniquement avec nos lames de terrasse en composite (Essentiel, Élégance)
- La dalle doit présenter une légère pente de 1%, (de la maison vers le jardin) afin de favoriser l'évacuation des eaux pluviales
- Toujours respecter les recommandations et la notice de pose du fabricant.

1. Disposer les lambourdes le long de la périphérie de la terrasse, en respectant 15 mm d'entraxe de dilatation entre lambourdes.
2. ... et entre les lambourdes et le mur
3. Percer la lambourde et le béton
4. Fixer les lambourdes au sol à l'aide de chevilles à frapper.
5. Le lambourdage périphérique est posé

Cas du double lambourdage (aboutages):

Si votre surface nécessite des aboutages de lames (= 2 lames mises bout à bout), alors un double lambourdage est nécessaire. Ainsi, chacune des 2 lames aura son extrémité soutenue par une lambourde.